



# CITROËN JUMPY - È JUMPY – DATI TECNICI

	DIESEL					
	BlueHDi 100 S&S	1.5 BlueHDi 120 S&S	2.0 BlueHDi 120 S&S	2.0 BlueHDi 120 S&S EAT8	BlueHDi 150 S&S	BlueHDi 180 S&S EAT8
<b>MOTORE</b>						
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	1499	1499	1997	1997	1997	1997
Potenza max (kW a giri/min )	75 a 3500	88 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750
Coppia max (Nm a giri/min)	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000
Normativa antiinquinamento	E6d	E6d	E6d	E6d	E6d	E6d
<b>TRASMISSIONE</b>						
Cambio	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti	manuale 6 rapporti	automatico 8 rapporti
<b>CAPACITA'</b>						
Serbatoio carburante (litri)	69					
<b>FRENI</b>						
Anteriori / Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 290x12			Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22		
<b>PNEUMATICI</b>						
Anteriori/posteriori	215/65 R16 C 106T					
<b>SOSPENSIONI</b>						
Anteriori	A ruote indipendenti tipo Pseudo McPherson con bracci inferiori a triangolo e barra antirollio					
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico					

		ELETTRICO
CARAT.GENERALI	Tecnologia motore elettrico	Sincrono a magneti permanenti (4 coppie)
	Potenza massima in kW (o CV) / regime (g/min.)	100 (136) / 3673 a 10 000
	Coppia massima (Nm) / regime (g/min.)	260
	Cambio	riduttore monorapporto
PRESTAZIONI	Velocità massima (km/h)	130 km/h
CONSUMI	Autonomia (ciclo WLTP)	230 km / 330 km
	Capacità della batteria	50 kWh / 75 kWh

**NB:** Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo


**CITROËN JUMPY - È JUMPY** – DATI TECNICI

PASSO	XS						M						XL				
MOTORIZZAZIONI	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT 8	BLUEHDI 100 S&S	BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT8	BLUEHDI 100 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S	2.0 BLUEHDI 120 S&S EAT8	BLUEHDI 150 S&S	BLUEHDI 180 S&S EAT8
<b>MASSE - kg</b>																	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	1646	1706	1845	1705	1735	1735	1656	1706	1845	1716	1756	1845	1717	1845	1685	1760
Portata	885	1004	1394	895	1000	1000	900	1004	1394	900	1004	1004	985	1383	1255	1415	1340
Massa totale ammissibile in carico PTT	2620	2650	3100	2740	2705	2735	2635	2660	3100	2745	2720	2760	2830	3100	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	2500	1800	2300	2300	1800	1800	2500	1800	2500	2000	1800	2500	1800	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	4030	5000	4540	4590	4900	4230	4040	5000	4545	4610	4360	4230	5000	4900	5000	4900
<b>MASSE - kg CON PORTATA MAGGIORATA</b>																	
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	-	1706	1845	1706	1735	1735	-	1706	1845	1717	1757	1845	1717	1845	1685	1760
Portata Maggiorata	1095	-	1394	1255	1394	1365	1095	-	1394	1255	1383	1343	985	1383	1255	1415	1340
Massa totale ammissibile in carico PTT	2830	-	3100	3100	3100	3100	2830	-	3100	3100	3100	3100	2830	3100	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	2000	-	2500	1800	2500	2500	2000	-	2500	1800	2500	2500	1800	2500	1800	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	-	5000	4900	5000	4900	4230	-	5000	4900	5000	4900	4230	5000	4900	5000	4900



# CITROËN JUMPY - È JUMPY – DATI TECNICI

	CONTROL						CLUB													
	XS		M		XL		XS		M		XL									
* con pack Grip Control																				
<b>DIMENSIONI ESTERNE [mm]</b>																				
Lunghezza	4609		4959		5309		4609		4959		5309									
Larghezza (esclusi i retrovisori)	1920		1920		1920		1920		1920		1920									
Altezza (in ordine di marcia)	1892		1881		1935		1892 - 1950*		1881 - 1940*		1935 - 1940*									
Passo	2925		3275		3275		2925		3275		3275									
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803		881 / 803		881 / 1153		881 / 803		881 / 803		881 / 1153									
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618		1630 / 1618									
<b>DIMENSIONI VANO CARICO [mm]</b>																				
Lunghezza	2162		2512		2862		2162 - 3324		2512 - 3674		2862 - 4026									
Larghezza massima	1628		1628		1628		1628		1628		1628									
Larghezza passaruota	1258		1258		1258		1258		1258		1258									
Altezza	1397		1397		1397		1397		1397		1397									
Altezza soglia di carico	545		544		600		545 - 626*		544 - 613*		600 - 633*									
Porta posteriore : larghezza / altezza	1282 - 1220		1282 - 1220		1282 - 1220		1282 - 1220		1282 - 1220		1282 - 1220									
Porta laterale : larghezza / altezza	745 - 1238		935 - 1241		935 - 1241		745 - 1238		935 - 1241		935 - 1241									
Volume (m <sup>3</sup> )	4,6		5,3		6,1		5,1		5,8		6,6									
<b>CONSUMI (urbano - extraurbano - misto) [l/100km] e EMISSIONI CO<sub>2</sub> (ciclo misto) [g/km] NEDC CORRELATO e Emissioni NOx (Ciclo RDE) (mg/km)</b>																				
BlueHDi 180 S&S EAT8							6,0 - 5,0 - 5,4		141 125		6,1 - 5,0 - 5,4		144 125		6,2 - 5,1 - 5,5		145 125			
BlueHDi 150 S&S	5,8 - 4,9 - 5,2		137 105		5,8 - 4,8 - 5,2		137 105		5,8 - 5,1 - 5,4		142 125									
BlueHDi 120 S&S EAT8 (2.0)							6,1 - 5,0 - 5,5		143 105		6,1 - 5,0 - 5,4		143 105		6,1 - 5,1 - 5,5		144 125			
BlueHDi 120 S&S (2.0)	6,1 - 4,9 - 5,4		142 105		6,1 - 4,9 - 5,4		142 105		6,1 - 4,9 - 5,4		142 105		6,1 - 4,9 - 5,4		142 105					
BlueHDi 120 S&S (1.5)	5,0 - 4,6 - 4,8		125 105		5,0 - 4,6 - 4,7		125 105		5,0 - 4,6 - 4,7		125 105		5,0 - 4,6 - 4,7		125 105					
BlueHDi 100 S&S	5,4 - 4,7 - 4,9		130 172		5,4 - 4,7 - 4,9		130 172		5,6 - 4,9 - 5,1		135 263		5,4 - 4,7 - 4,9		130 172		5,6 - 4,9 - 5,1		135 262,5	
<b>CONSUMI (urbano - extraurbano - misto) [l/100km] e EMISSIONI CO<sub>2</sub> (ciclo misto) [g/km] NEDC CORRELATO e Emissioni NOx (Ciclo RDE) (mg/km) CON PORTATA MAGGIORATA</b>																				
BlueHDi 180 S&S EAT8							6,0 - 5,1 - 5,4		143 125		6,1 - 5,1 - 5,5		144 125		6,2 - 5,1 - 5,5		145 125			
BlueHDi 150 S&S							5,8 - 4,9 - 5,3		139 105		5,8 - 4,9 - 5,3		139 105		5,7 - 5,1 - 5,4		142 125			
BlueHDi 120 S&S EAT8 (2.0)							6,1 - 5,1 - 5,5		144 105		6,1 - 5,1 - 5,5		144 105		6,1 - 5,1 - 5,5		144 125			
BlueHDi 120 S&S (2.0)							6,1 - 4,9 - 5,4		142 105		6,1 - 4,9 - 5,4		142 105		6,1 - 4,9 - 5,4		142 125			
BlueHDi 100 S&S							5,4 - 4,7 - 5,0		131 172		5,4 - 4,7 - 5,0		131 172		5,6 - 4,9 - 5,1		135 262,5			
<b>CONSUMI (urbano - extraurbano - misto) [l/100km] e EMISSIONI CO<sub>2</sub> (ciclo misto) [g/km] NEDC CORRELATO e Emissioni NOx (Ciclo RDE) (mg/km) CON GRIP CONTROL ZHCL (Pneumatici M+S 3PMSF)</b>																				
BlueHDi 180 S&S EAT8							6,1 - 5,1 - 5,5		143 125		6,2 - 5,1 - 5,5		145 125		6,2 - 5,2 - 5,6		147 125			
BlueHDi 150 S&S							6,0 - 5,0 - 5,4		139 105		6,0 - 5,0 - 5,4		141 105		6,2 - 5,2 - 5,6		147 125			
BlueHDi 120 S&S EAT8 (2.0)							6,1 - 5,1 - 5,5		145 105		6,1 - 5,1 - 5,5		145 105		6,2 - 5,2 - 5,5		146 125			
BlueHDi 120 S&S (2.0)							6,3 - 5,0 - 5,5		145 105		6,3 - 5,0 - 5,5		142 105		6,4 - 5,3 - 5,7		151 125			
BlueHDi 120 S&S (1.5)							5,1 - 4,7 - 4,8		128 172		5,1 - 4,7 - 4,8		127 172							

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.


 CITROËN **JUMPY** - **È JUMPY** – DATI TECNICI

		È-JUMPY		
		XS	M	XL
PESO (kg) e CARICHI (kg)	Peso totale di carico autorizzato	2.830	2.865	2.890
	Peso a vuoto in ordine di marcia	1.900	1.937	1.965
	Carico Utile (portata) kg	927	926 (50kw) / 1151 (75kw)	928 (50kw) / 927 (75kw)
	Peso massimo rimorchiabile frenato	1.000	1.000	1.000
	Carico sul tetto	140	170	170

\*Dati in corso di omologazione



# CITROËN **JUMPY** – Caratteristiche tecniche – ESAURIMENTO STOCK

	XS						M						XL					
MOTORIZZAZIONI	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S	
	AT8			AT8			S&S	AT8			AT8			AT8				
<b>DIMENSIONI ESTERNE</b>																		
Lunghezza - mm	4609						4959						5309					
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920						1920						1920					
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204						2204						2204					
Altezza - mm.	1892 - 1950 <sup>(1)</sup>						1881 - 1940 <sup>(1)</sup>						1935 - 1940 <sup>(1)</sup>					
Passo - mm.	2925						3275						3275					
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803						881 / 803						881 / 1153					
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618						1630 / 1618						1630 / 1618					
<b>DIMENSIONI VANO CARICO</b>																		
Lunghezza - mm	2162 - 3324 <sup>(2)</sup>						2512 - 3674 <sup>(2)</sup>						2862 - 4026 <sup>(2)</sup>					
Larghezza massima - mm.	1628						1628						1628					
Larghezza passaruota - mm.	1258						1258						1258					
Altezza - mm.	1397						1397						1397					
Altezza soglia di carico - mm.	545 - 626 <sup>(1)</sup>						544 - 613 <sup>(1)</sup>						600 - 633 <sup>(1)</sup>					
Porta posteriore : larghezza - altezza - mm.	1282 - 1120						1282 - 1120						1282 - 1220					
Porta laterale : larghezza - altezza - mm.	745 - 1238						935 - 1241						935 - 1241					
Volume (m <sup>3</sup> )	4,6 - 5,1 <sup>(2)</sup>						5,3 - 5,8 <sup>(2)</sup>						6,1 - 6,6 <sup>(2)</sup>					
<b>MASSE -kg</b>																		
Massa a vuoto in ordine di marcia	1735	1646	1706	1845	1705	1735	1735	1656	1706	1845	1716	1756	1845	1717	1845	1685	1760	
Portata	885	1004	1394	895	1000	1000	900	1004	1394	900	1004	1004	985	1383	1255	1415	1340	
Massa totale ammissibile in carico PTT	2620	2650	3100	2740	2705	2735	2635	2660	3100	2745	2720	2760	2830	3100	3100	3100	3100	
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1800	1800	2500	1800	2300	2300	1400	1800	2500	1800	2500	2000	2000	2500	1800	2500	2500	
Carico massimo autorizzato MTRA	4230	4030	5000	4540	4590	4900	4230	4040	5000	4545	4610	4360	4230	5000	4900	5000	4900	
<b>PRESTAZIONI</b>																		
Velocità massima km/h	145	160	170	170	170	170	145	160	170	170	170	170	170	170	170	170	170	
<b>CONSUMI EMISSIONI*</b>																		
Urbano - l/100km	5,4	5,0	6,1	6,1	5,8	5,9	5,4	5,0	6,1	6,1	5,8	6,2	6,4	6,2	6,1	5,8	6,2	
Extraurbano - l/100km	4,7	4,6	4,9	5,1	4,9	5,0	4,7	4,6	4,9	5,1	4,8	5,1	5,2	5,0	5,2	5,1	5,1	
Misto - l/100km	4,9	4,8	5,4	5,5	5,2	5,3	4,9	4,7	5,4	5,5	5,2	5,5	5,6	5,4	5,5	5,4	5,5	
Emissioni CO2 misto - g/km	130	125	142	143	137	143	130	125	142	143	137	144	135	148	145	142	145	

\* Tutti i dati relativi ai consumi sono provvisori in caso di omologazione - (1) con Pack Work - (2) Con Moduwork

**NB:** Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo

I dati relativi ai consumi di carburante e alle emissioni di CO<sub>2</sub> riportati in tabella si riferiscono ai valori omologati secondo la regolamentazione Europea applicabile a tutti i costruttori e a tutti i veicoli venduti in Europa. Tali valori possono non essere rappresentativi delle emissioni di CO<sub>2</sub> e dei consumi effettivi, i quali dipendono da molteplici fattori relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo stile di guida del conducente, alle condizioni atmosferiche e stradali, allo stato, alle dotazioni e al carico del veicolo.




# CITROËN JUMPY – Caratteristiche tecniche – ESAURIMENTO STOCK

	XS						M						XL					
MOTORIZZAZIONI																		
	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT 8	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT 8	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S EAT8	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT 8	
MOTORE																		
Normativa antinquinamento	€6.2D-ISC																	
Tipo	Turbo Diesel CommonRail																	
Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start
Cavalli fiscali - CV	17	17	20	20	20	20	17	17	20	20	20	20	17	20	20	20	20	20
Cilindrata - cm <sup>3</sup>	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1499	1499	1997	1997	1997	1997	1499	1997	1997	1997	1997	1997
Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn	75 a 3500	88 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	1499	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	90 a 3750	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	130 a 3750
Coppia CEE - Nm a giri/mn	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	88 a 3500	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	340 a 2000	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	400 a 2000
TRASMISSIONE																		
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti	
Trazione	Anteriore																	
FRENI																		
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22				Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22			
SOSPENSIONI																		
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati e barre antirollio																	
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico																	
CAPACITÀ																		
Capacità serbatoio (litri)	69																	
PNEUMATICI																		
Anteriori/Posteriori	215/65 R16 C 106T																	



# CITROËN **JUMPY** – DIMENSIONI – ESAURIMENTO STOCK



(1) XS

(2) M

(3) XL

(3) 1940 max con sospensione rialzata